





Technische Daten

Leuchtengehäuse	
Material	Gehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium
Farbgebung (Pulverbeschichtung)	DB 703 (weiter RAL und DB Farben verfügbar)
Montageart	Mastaufsatz \varnothing 76 mm, Ausleger
Anstellmöglichkeiten	-
Abmessung (B x H)	435 mm x 838 mm Höhe
Gewicht	ca. 14 kg
Schutzart	IP 54
Glasart	Glaskörper aus PMMA, herausnehmbar
Schlagfestigkeit	IK08
Lichttechnische Eigenschaften	
LED Modul	Lehner light circle, Zhaga konforme Platinen oder Corlight Module
Optisches System	PMMA Einzelinsen
Bemessungslichtstrom	1.000 - 4.000 lm
Lichtausbeute	bis zu 125lm/W
Farbtemperatur	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K
Farbwiedergabeindex (RA)	CRI > 70
Dimmung (Leistungssteuerung)	Wahlweise Steuerphase, Dimmprofile oder DALI
Bemessungslebensdauer bei (ta) 30°C	100.000h (L80/B10)
Temperaturmanagement	optional
Constant Light Output (CLO)	optional
Elektrische Eigenschaften	
Bemessungsleistung	8 - 40 W
Schutzklasse	SK I / SK II
Betriebsspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Überspannungsfestigkeit	10 KV
Installationsvoraussetzung	
Anwendungsgebiete	Parks, Plätze, Innenstädte, Fußgängerzonen
Lichtpunkthöhe	3 - 4,5 m
Zulässige Umgebungstemperatur (ta)	von - 25 °C bis + 35 °C
Weitere Eigenschaften	
Zertifikat	CE
Zubehör	Mastpfstück für Mast \varnothing 76 mm