





Technische Daten

Allgemeine Angaben	
Material	Stahl, feuerverzinkt
Farbgebung	DB 703 (weitere RAL und DB Farben erhältlich)
Geometrie	Mast konisch mit oberem Zopfmaß \varnothing 76 mm, mit angesetztem Erdstück und 2 Kabeleinführungsöffnungen
Revisionsöffnung	Eingelegte Masttüre 400 mm x 85 mm, inkl. Türverschluss M10 - 8 mm Dreikant
Mastzopf	\varnothing 76 mm
Ausstattung	C-Schiene mit 2 Schiebemuttern

Standard – Masten Konisch Typ 200 für Mastaufsatzleuchten			
Standardlängen	Masthöhe	Länge Erdstück	Zopfmaß
Mast Konisch 200/3.0-0.6	3000 mm	600 mm	\varnothing 76 mm
Mast Konisch 200/3.5-0.8	3500 mm	800 mm	\varnothing 76 mm
Mast Konisch 200/4.0-0.8	4000 mm	800 mm	\varnothing 76 mm
Mast Konisch 200/5.0-0.8	5000 mm	800 mm	\varnothing 76 mm
Mast Konisch 200/6.0-1.0	6000 mm	1000 mm	\varnothing 76 mm
Mast Konisch 200/7.0-1.0	7000 mm	1000 mm	\varnothing 76 mm
Mast Konisch 200/8.0-1.0	8000 mm	1000 mm	\varnothing 76 mm
Mast Konisch 200/10.0-1.5	10000 mm	1500 mm	\varnothing 76 mm

Weitere Längen sind auf Anfrage möglich.
Auf Wunsch werden auch Sondermasten gefertigt, z.B. mit Flanschplatte oder Weihnachtsstecker.