



Mast Valo

Datenblatt

Technische Daten

Allgemeine Angaben	
Material	Stahl, feuerverzinkt
Farbgebung	DB 703 (weitere RAL und DB Farben erhältlich)
Geometrie	Mast leicht abgesetzt, aus Rundrohren \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm mit angesetztem Erdstück und 2 Kabeleinführungsöffnungen
Revisionsöffnung	Eingelegte Masttüre 400 mm x 85 mm, inkl. Türverschluss M10 - 8 mm Dreikant
Mastzopf	\varnothing 76 mm
Ausstattung	C-Schiene mit 2 Schiebemuttern

Masten für Mastaufsatzleuchten				
Standardlängen	Querschnitt Mastrohr	Masthöhe	Länge Erdstück	Zopfmaß
Mast Valo/3.5-0.8	\varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm	3300 mm	800 mm	\varnothing 76 mm
Mast Valo/4.0-0.8	\varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm	4300 mm	800 mm	\varnothing 76 mm
Mast Valo/5.5-1.0	\varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm	6000 mm	1000 mm	\varnothing 76 mm
Other lengths are available upon request.				
On request, special masts can also be manufactured, e.g. with a flange plate or Christmas plug.				

Masten gebohrt für Mastausleger Königshain				
Standardlängen gebohrt	Querschnitt Mastrohr	Masthöhe	Länge Erdstück	Zopfmaß
Mast Valo/4.0-0.8	\varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm	4000 mm	800 mm	\varnothing 76 mm
Mast Valo/5.5-1.0	\varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm	5500 mm	1000 mm	\varnothing 76 mm
Other lengths are available upon request.				
On request, special masts can also be manufactured, e.g. with a flange plate or Christmas plug.				