

Typ 211



Typ 221



Mast Zylinder Typ 211 / Typ 221

Datenblatt

Technische Daten

| Allgemeine Angaben | |
|--------------------|---|
| Material | Stahl, feuerverzinkt |
| Farbgebung | DB 703 (weitere RAL und DB Farben erhältlich) |
| Geometrie | Mast leicht abgesetzt, aus Rundrohren \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm mit angesetztem Erdstück und 2 Kabeleinführungsöffnungen |
| Revisionsöffnung | Eingelegte Masttüre 400 mm x 85 mm, inkl. Türverschluss M10 - 8 mm Dreikant |
| Mastzopf | \varnothing 76 mm |
| Ausstattung | C-Schiene mit 2 Schiebemuttern |

| Masten für Mastaufsatzleuchten | | | | |
|--------------------------------|--|----------|----------------|---------------------|
| Typ 211 - Standardlängen | Querschnitt Mastrohr | Masthöhe | Länge Erdstück | Zopfmaß |
| Mast Zylinder 211/3.3-0.8 | \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm | 3300 mm | 800 mm | \varnothing 76 mm |
| Mast Zylinder 211/4.3-0.8 | \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm | 4300 mm | 800 mm | \varnothing 76 mm |
| Mast Zylinder 211/5.0-0.8 | \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm | 5000 mm | 800 mm | \varnothing 76 mm |
| Mast Zylinder 211/6.0-1.0 | \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm | 6000 mm | 1000 mm | \varnothing 76 mm |

Weitere Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Auf Wunsch werden auch Sondermasten gefertigt, z.B. mit Flanschplatte oder Weihnachtsstecker.

| Masten gebohrt für Mastausleger Castor | | | | |
|--|--|----------|----------------|---------------------|
| Typ 221 - Standardlängen | Querschnitt Mastrohr | Masthöhe | Länge Erdstück | Zopfmaß |
| Mast Zylinder 221/4.0-0.8 | \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm | 4000 mm | 800 mm | \varnothing 76 mm |
| Mast Zylinder 221/5.0-0.8 | \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm | 5000 mm | 800 mm | \varnothing 76 mm |
| Mast Zylinder 221/5.5-1.0 | \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm | 5500 mm | 1000 mm | \varnothing 76 mm |
| Mast Zylinder 221/6.0-1.0 | \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm | 6000 mm | 1000 mm | \varnothing 76 mm |
| Mast Zylinder 221/7.0-1.0 | \varnothing 114 mm / \varnothing 76 mm | 7000 mm | 1000 mm | \varnothing 76 mm |

Weitere Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Auf Wunsch werden auch Sondermasten gefertigt, z.B. mit Flanschplatte oder Weihnachtsstecker.

| Masthöhe | Windangriffsfläche |
|-------------------|---------------------|
| Mast Zylinder 3.3 | 0,28 m ² |
| Mast Zylinder 4.0 | 0,35 m ² |
| Mast Zylinder 4.3 | 0,38 m ² |
| Mast Zylinder 5.0 | 0,43 m ² |
| Mast Zylinder 5.5 | 0,48 m ² |
| Mast Zylinder 6.0 | 0,51 m ² |
| Mast Zylinder 7.0 | 0,61 m ² |