

Mast Kötzing

02.AM – 100/3.0/3.5



Pole Koetzting

Materialien

Luft- und seewasserbeständigem Aluminiumguss

Oberflächen

Oberflächen sandgestrahlt und mit einer hochwertigen 2-Komponenten Grundbeschichtung auf Epoxydharz Eisenglimmer Basis und einer Deckbeschichtung auf 2-Komponenten Polyurethanbasis
Standardfarbtöne DB 703 und DB 701
Alle RAL Farbtöne erhältlich

Revisionsöffnung

Mast mit Türe aus luft- und seewasserbeständigem Aluminiumguß
C-Schiene mit Gleitmuttern

Erdstück

Stahl, feuerverzinkt, mit Edelstahlgewindebolzen

Varianten

Höhen: 3,0 m und 3,5 m
Mastaufsatz oder Mastausleger

Material

Air- and sea water resistant cast aluminium

Surfaces

Surfaces sand-blasted and with a high-quality 2-components basic coating on epoxy resin iron mica basis and a cover coating on 2-components polyurethan basis
Standard colours DB 703 and DB 701
All RAL-colours available

Service door

Pole with service door in air-and seawater resistant cast aluminium
C-Rail with sliding nuts

Root

Steel, hot-dip galvanized, screw mounting in stainless steel

Variants

Heights: 3,0 m or 3,5 m
Mast top attachment or pole boom