

## Mast Zylinder

02.SM – 210/3.0/3.5/4.0

02.SM – 220/4.0/5.0/6.0

## Pole Zylinder



### Materialien

Stahlrohr

### Oberflächen

Oberflächen sandgestrahlt und mit einer hochwertigen 2-Komponenten Grundbeschichtung auf Epoxydharz Eisenglimmer Basis und einer Deckbeschichtung auf 2-Komponenten Polyurethanbasis  
Standardfarbtöne DB 703 und DB 701  
Alle RAL Farbtöne erhältlich oder aluminium blank

### Revisionsöffnung

Mast mit Türe aus luft- und seewasserbeständigem Aluminiumguß  
C-Schiene mit Gleitmuttern

### Erdstück

Am Mast angesetzt

Längen

02.SM – 210: 600 mm und 800 mm

02.SM – 220: 800 mm und 1000 mm

### Material

Steel profile

### Surfaces

Surfaces sand-blasted and with a high-quality 2-components basic coating on epoxy resin iron mica basis and a cover coating on 2-components polyurethan basis  
Standard colours DB 703 and DB 701  
All RAL-colours available or aluminium brightly

### Service door

Pole with service door in air-and seawater resistant cast aluminium  
C-Rail with sliding nuts

### Root

Set on the pole.

Length

02.SM – 210: 600 mm or 800 mm

02.SM – 220: 800 mm or 1000 mm