



Vierkant



Sechskant



Essing



Meißen

Datenblatt URS LLC // LED Vierkant, Sechskant, Essing, Meißen



Technische Daten, Technical data

Leuchtgehäuse	
Material	Aluminium
Für Leuchtentypen	Vierkant / Sechskant / Essing / Meißen)
Montageart	Mastaufsatz
Anstellmöglichkeiten	-
Abmessung (B x H)	320 mm x 140 mm Höhe
Gewicht	ca. 1,5kg
Windangriffsfläche	-
Schutzart	-
Glasart	PMMA
Schlagfestigkeit	IK08
Lichttechnische Eigenschaften	
LED Modul	Lehner light circle
Optisches System	PMMA Einzelinsen
Bemessungslichtstrom	1.000 - 4.000 lm
Lichtausbeute	bis zu 125lm/W
Farbtemperatur	4000 K / 3000 K / 2700 K / 2200 K
Farbwiedergabeindex (RA)	>70
Dimmung (Leistungssteuerung)	Wahlweise Steuerphase, Dimmprofile oder DALI
Bemessungslebensdauer bei (ta) 30°C	100.000h (L80/B10)
Temperaturmanagement	ja
Constant Light Output (CLO)	optional
Elektrische Eigenschaften	
Bemessungsleistung	8 - 40 W
Schutzklasse	SK I /SK II
Betriebsspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Überspannungsfestigkeit	10 KV
Installationsvoraussetzung	
Anwendungsgebiete	Parks, Plätze, Innenstädte, Fußgängerzonen
Lichtpunkthöhe	3 - 4,5 m
Zulässige Umgebungstemperatur (ta)	von - 25 °C bis + 35 °C
Weitere Eigenschaften	
Zertifikat	CE